








# pxl<sup>®</sup>

## carpets

crafted to impress

Westerring 27 J  
9700 Oudenaarde Belgium  
www.pxlcarpets.com  
info@pxlcarpets.com  
tel: +32 55612259

CONSTRUCTION	Tufted 1/10" Velours
PILE MATERIAL	100% PA 6, Aqualon
PRIMARY BACKING	Polyester non woven
SECONDARY BACKING	Textile backing
TOTAL WEIGHT	Approx. 1410 g/m <sup>2</sup>
PILE WEIGHT	Approx. 585 g/m <sup>2</sup>
PILE ABOVE BACKING	Approx. 450 g/m <sup>2</sup>
TOTAL HEIGHT	Approx. 5.5 mm
PILE HEIGHT	Approx. 4 mm
PILE DENSITY	/
TUFT DENSITY	Approx. 320.000/m <sup>2</sup>
CLASSIFICATION	EN 1307
WHEELCHAIR SUITABILITY	/
FIRE RESISTANCE	EN 13501-1 Cfl-s1
FASTNESS TO LIGHT	ISO 105-BO2 ≥ 5
RUBBING FASTNESS	ISO 105-X12 ≥ 4
WATER FASTNESS	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE	/
SOUND INSULATION	EN ISO 10140 26 dB
SOUND ABSORPTION	/
PERMANENT ANTISTATIC	ISO/DIS 10965 <10 <sup>9</sup> Ohm
PERMEATION RESISTANCE	ISO/DIS 10965 <10 <sup>9</sup> Ohm
DIMENSIONS	4 m width Option: 2 m width (Bfl-s1)
NUMBER OF COLORS	Unlimited

 25	Vetex Teppichbodenwerk GmbH & Co. KG D-33442 Daimlerstraße 8-12 Herzebrock-Clarholz / Germany 1658-CPR-3216 EN 14041 Internal use		PXLCARPETS.COM/DOP 1658 EN 1307		
	 <b>L</b> Cfl-s1	 <b>DL</b> PCP	 <b>NA</b> HCHO	 <b>≥0,30</b>	 <b>≤2,0 kV</b>
	 <b>λ<sub>23</sub></b> ↑↑↑	0,061 [W/mK]			



## C 600 TR


# pxl<sup>®</sup>

## carpets

crafted to impress

Westerring 27 J  
9700 Oudenaarde Belgium  
www.pxlcarpets.com  
info@pxlcarpets.com  
tel: +32 55612259


STRUCTURE	Tufté 1/10" Velours
COUCHE D'USURE	100% PA 6, Aqualon
DOSSIER PRIMAIRE	Polyester non tissé
DOSSIER SECONDAIRE	Textile
POIDS TOTAL	Ca. 1410 g/m <sup>2</sup>
POIDS DU VELOURS	Ca. 585 g/m <sup>2</sup>
POIDS DU VELOURS UTILE	Ca. 450 g/m <sup>2</sup>
EPAISSEUR TOTALE	Ca. 5.5 mm
EPAISSEUR DU VELOURS	Ca. 4 mm
DENSITÉ DU VELOURS	/
NOMBRE DE TOUFFES	Ca. 320.000/m <sup>2</sup>
CLASSEMENT	EN 1307
EMPLOI CHAISE A ROULETTES	/
COMPORTEMENT AU FEU	EN 13501-1
	Cfl-s1
SOLIDITE A LA LUMIERE	ISO 105-BO2
	≥ 5
SOLIDITE AU FROTTEMENT	ISO 105-X12
	≥ 4
SOLIDITE A L'EAU	EN ISO 105-E01
	≥ 4
RESISTANCE THERMIQUE	/
ISOLATION PHONIQUE	EN ISO 10140
	26 dB
ABSORPTION PHONIQUE	EN ISO 11654
ANTISTATIQUE PERMANENT	ISO/DIS 10965
	<10 <sup>9</sup> Ohm
RESISTANCE AU PASSAGE	ISO/DIS 10965
	<10 <sup>9</sup> Ohm
DIMENSION	4 m de laize
	Option : 2 m de laize (Bfl-s1)
NOMBRE DE COULEURS	Illimité




25

Vetex Teppichbodenwerk GmbH & Co. KG  
D-33442 Daimlerstraße 8-12 Herzebrock-Clarholz / Allemagne  
1658-CPR-3216  
EN 14041  
Usage interne


PXLCARPETS.COM/DOP  
1658  
EN 1307



L




DL




NA



≥0,30




≤2,0 kV




λ<sub>23</sub>


0,061  
[W/mK]




Cfl-s1




NCS





PCP




HCHO













C 600 TR














# pxl<sup>®</sup>

## carpets

crafted to impress

Westerring 27 J  
9700 Oudenaarde Belgium  
www.pxlcarpets.com  
info@pxlcarpets.com  
tel: +32 55612259

KONSTRUKTION	Getuftet 1/10" Velours
POLMATERIAL	100% PA 6, Aqualon
TRÄGERMATERIAL	PES-Spinnvlies
RÜCKENAUSSTATTUNG	Textilrücken
GESAMTGEWICHT	Ca. 1410 g/m <sup>2</sup>
POLEINSATZGEWICHT	Ca. 585 g/m <sup>2</sup>
POLNUTZSCHICHTGEWICHT	Ca. 450 g/m <sup>2</sup>
GESAMTDICKE	Ca. 5.5 mm
POLDICKE	Ca. 4 mm
POLROHDICKE	/
NOPPENANZAHL	Ca. 320.000/m <sup>2</sup>
KLASSIFIKATION	EN 1307
STUHLROLLENGEEIGNET	/
BRENNVERHALTEN	EN 13501-1
	Cfl-s1
LICHTECHTHEIT	ISO 105-BO2
	≥ 5
REIBECHTHEIT	ISO 105-X12
	≥ 4
WASSERECHTHEIT	EN ISO 105-E01
	≥ 4
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND	/
TRITTSCHALLVERBESSERUNG	EN ISO 10140
	26 dB
SCHALLABSORPTIONSGRAD	/
PERMANENT ANTISTATISCH	ISO/DIS 10965
	<10 <sup>9</sup> Ohm
DURCHLASSWIDERSTAND	ISO/DIS 10965
	<10 <sup>9</sup> Ohm
ABMESSUNG	4 m Breite
	Option: 2 m Breite (Bfl-s1)
ANZAHL DER FARBEN	Unbegrenzt

 25	Vetex Teppichbodenwerk GmbH & Co. KG D-33442 Daimlerstraße 8-12 Herzbrock-Clarholz / Deutschland 1658-CPR-3216 EN 14041 Innennutzung		PXLCARPETS.COM/DOP 1658 EN 1307	
				
				
				



C 600 TR